www.otto-chemie.de

Unverkäufliches Muster

OTTOSEAL® M 390

Qualität schafft Zusammenhalt



Wir sind handgetupft



C01
weiß/white
blanc/wit



C537
hellgraubeige/light greybeige
gris beige clair/heldergrijsbeige



C8180
kieselgrau/pebble grey
gris galet/kiezelgrijs



C56
betongrau/concrete grey
gris béton/betongrijs



C1172
titangrau/titan grey
gris titane/titaangrijs



C2260
basalt/basalt
basalte/basalt



C10
bahamabeige/bahamabeige
bahamabeige/bahamabeige



C105
esche, kiefer, fichte, eur. ahorn/ash, pine, spruce, Eur. maple
frêne, pin, sapin, érable eur./es, den, spar, Eur. ahorn



C64
eiche hell/fair oak
chêne éclatant/eiken helder



C76
buche/beech
hêtre/beuken



C1237
eiche dunkel/dark oak
chêne foncé/eiken donker



C17
kirschbaum/cherry
cerisier/kerselaar



C98
eiche rustikal/rustic oak
chêne rustique/eiken rustikal



C49
dunkelbraun/dark brown
brun foncé/donkerbruin

OTTO CHEMIE
DICHTEN & KLEBEN

Hermann Otto GmbH | Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0 | info@otto-chemie.de | www.otto-chemie.de
Index: 05.09.2025 | 9999333-DE | © Hermann Otto GmbH 2025

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen technischen Datenblatt. | With a new edition this edition becomes invalid. Please observe the corresponding technical data sheet. | Cette version sera périmée à la réimpression. Veuillez consulter les données dans la fiche technique correspondante. | Bij een nieuwe editie vervalt deze editie. Raadpleeg het betreffende technische specificatieblad.